ZKBio CVAccess Compatibilidad Control de Acceso 2023-11-16

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Versión de Firmware	Versión de Software	Observaciones
1	Controlador	InBio160/260/460	AC Ver 5.2.4 Apr 19 2016 o Superior	ZKBio Access IVS V3.3.0	ZMM200
		C3-100/200/400	AC Ver 4.3.4 o Superior		
		C2-260	AC Ver 9.0.2.0014 Feb 26 2020 o Superior		
2	Dispositivos de Control de Acceso - Standalone	SC105/SC405	Ver8.0.4.3-20220615 o Superior		ZLM60
		Multibio 600	Ver8.0.4.5-20200316 o Superior		ZMM220
		Multibio 800	Ver8.0.4.6-20211110 o Superior		ZMM220
		Multibio 800-H			ZMM220
		Notus	Ver9.0.2.3-20201023		ZAM170
		MA300 (ZLM60)	ZK-ZLM60-NSNF-Ver3.0.10 o Superior		ZLM60
		F18/F19	Ver 8.0.4.6-20220317 o Superior		ZMM210
		F21 Lite	Ver8.0.4.4-20190806 o Superior		ZMM220
		F22 (AccPush)	Ver8.0.4.2-20191231 o Superior		ZLM60
		F7-C	Ver 8.0.4.2-20211104		ZLM60
		LF10/LF20	Ver 8.0.3.7-20200515		ZLM60
		SF300/SF400	Ver 8.0.4.2-20200326		ZLM60
		TF1600/TF1700	Ver 6.64.0013 Oct 16 2018		ZEM720, Pull
		MA500	V6.64.0010 Mar 4 2014 y Superior		ZEM721, Pull
3	Dispositivos de Reconocimiento Facial Visible Light	FaceDepot-7A	ZAM170-NF-Ver1.5.22 o Superior		Según el tipo de Firmware (Acceso o Asistencia) se pueden agregar dispositivos Visible Light al Módulo de Acceso o Módulo de Asistencia. Los dispositivos de la serie [TD]/[TI] funcionan con el módulo de Detección de Temperatura para lograr la detección de temperatura y cubrebocas de los usuarios. Los dispositivos de la serie [QR] funcionan con la aplicación móvil ZKBio Access IVS.
		FaceDepot-7B/7BL series			
		SpeedFace-H5/H5L/H5L [P]			
		SpeedFace-V5/V5L/V5L [P]			
		SpeedFace-V5L [TD]		ZKBio Access IVS V3.3.0	
		SpeedFace-V5L [QR]	ZAM170-NF-Ver1.5.32 o Superior		
		SpeedFace-V5L [TI]			
		SpeedFace-V5L-RFID	ZAM170-NF-Ver1.5.23 o Superior		
		SpeedFace M1	ZAM170-NF-Ver1.3.5 o Superior		
		SpeedFace M2			
		SpeedFace M3	ZAM170-NF-Ver2.1.1 o Superior		
		SpeedFace M4	ZAM180-NF-Ver1.1.6 o Superior		
		RevFace15	ZAM200-NF-Ver1.5.1 o Superior		
		RevFace1 5[TI]	ZAM200-NF-Ver1.3.33 o Superior		
		SpeedFace-V4L	ZAM170-NF-Ver1.5.16 o Superior		
		SpeedFace-V4L[TI]	ZAM170-NF-Ver1.8.26 o Superior		
		SpeedFace-V3L	ZMM510-NF24VB-Ver1.1.14		

ZKBio CVAccess Compatibilidad Tiempo y Asistencia 2023-11-16

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Versión de Software	Observaciones
1	Pantalla de 2.8" y 3" *Plataformas: ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	**Serie Silk:** SilkFP-101TA, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC **Serie iclock:** iclock 1000-G ,iclock4000-G,iClock9000-G **Serie KF:** KF160, KF460 **Serie MB:** MB1000, MB2000, MB160, MB360, MB460, MB10, MB20, MB30 **Serie VF:** VF300, VF600, VF700, VF380, VF680, VF780 **Serie IN:** IN01, IN01-A, IN02, IN02-A, IN03, IN04, IN05, IN05-A **Serie P:** P160, P260 **Serie UA:** UA100, UA200, UA300, UA400, UA500, UA760, UA860 **Serie -C:** U160-C, U260-C, U300-C, U560-C, U990-C **Serie K Pro:** K12 Pro, K13 Pro, K14 Pro, K15 Pro, K20 Pro, K21 Pro, K30 Pro, K40 Pro, K45 Pro, K50 Pro, K60 Pro, K70 Pro, K80 Pro, K90 Pro	ZKBio CVAccess 4.0.0	
2	Pantalla 3.5" *Plataformas: ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	**Serie iClock:** iClock260, iClock360, iClock460, iClock480, iClock560, iClock580, iClock660, iClock660-3G, iClock680, iClock680-3G, iClock700, iClock880, iClock990 Serie S: S500, S560, S880, S900, S920,S922		
3	Pantalla 4.3" *Plataformas: ZMM220/ZMM720	**Serie Face:** uFace202, uFace302, uFace402, uFace602, uFace800, PFace202, SFace900, uFace202 Plus, uFace302 Plus, uface401 Plus, uFace402 Plus, uFace602 Plus, uFace800 Plus		
6	Dispositivos Faciales Visible Light	**Sistemas Linux:** MB560-VL,MB10-VL/MB20-VL,EFace10 ,Horus TL2 **Sistemas Andriod:** Horus E1, Horus E1-RFID, Horus E1-FP ,Horus H1		

ZKBio CVAccess Compatiblidad Video Inteligente 2023-11-16

Marca	Modelo	Imagen	Versión de Firmware	Functions							Observaciones
				Captura (Visualización)	Almacenamiento de Video NVR	Visto Previo / Reproducción / Plan de Grabación	Rostro Inteligente	Vehículo inteligente	Análisis de Comportamiento	Video Patrullaje	
ZKTeco	Z8504NEQ		V2.1.0 20221021 y Superior	√	√	√	×	×	×	√	
	Z8508NEQ										
	Z8516NEQ										
	Z8504NEQ-4P										
	Z8508NEQ-8P										
	Z8516NFR		V1.0.1 20230324 y Superior								
	Z8532NFR										
	Z8516NFR-16P										
	Z8532NFR-16P										
	Z8504NEQ-S		V2.1.0 20221021 y Superior	√	√	√	×	√	√	√	Cámaras IP BioSense
	Z8508NEQ-S										
	Z8516NEQ-S										
	Z8504NEQ-4P-S										
	Z8508NEQ-8P-S										
	Z8516NFR-S		V2.11.52_20231027 y Superior	√	√	√	×	√	√	√	
	Z8532NFR-16P-S										
	Z8536NMR		V1.3.3 20210930 y Superior	√	√	√	×	×	×	√	
	Z8536NHR										
	Z8564NHR										
	Z8512BNTR										
Holowits	iVS1800		9.0.0 y Superior	√	√	√	√	√	√	√	
	NVR800		9.0.0 y Superior	√	√	√	×	×	√	√	
Tiandy	TC-R3440		V3.3.0 y Superior	√	√	√	×	×	×	√	
	TC-R3840										
	TC-R3880										

VMS Configuración Servidor / Cliente V2.1 09/23/2021

Sistema	Recomendado				Para un mejor rendimiento			
	CPU	RAM	OS	GPU	CPU	RAM	OS	GPU
Servidor Cliente	Intel(R) Core(TM) i5 6500 @2.6GHZ o Superior	8GB	WIN8 / WIN10 / WINDOWS SERVER 2008 / 2012	NVIDIA GTX750	Intel(R) Core(TM) i7 7700 @3.6GHZ o Superior	16GB	WIN8 / WIN10 / WINDOWS SERVER 2008 / 2012	NVIDIA GTX1050